

## F1304-902 Chaussures de sécurité hautes

S7S - BOA® Fit System - imperméable

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY



09

|      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 |
| 1147 | 1148 |      |      |      |      |      |

### Matériau principal / Matériau supérieur

Cuir pleine fleur

Taille 42: 824 g

|                                                        |                                            |                                                                |                           |                                                                       |                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>E</b><br>Absorbent les chocs                        | <b>A</b><br>Antistatiques                  | <b>PS</b><br>Intercalaire anti-perforation en textile (0-3 mm) | <b>WR</b><br>Imperméables | <b>FO</b><br>Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures | <b>HRO</b><br>Semelle extérieure résistante à la chaleur |
| <b>LG</b><br>Cran de sécurité pour travaux sur échelle | <b>SC</b><br>Renforts résistants à l'usure | <b>SR</b><br>Antidérapante                                     |                           |                                                                       |                                                          |

- Chaussures de sécurité extrêmement résistantes pour ceux qui doivent donner le meilleur d'eux-mêmes dans des environnements extrêmes.
- La botte est imperméable et respirante, afin que vous n'ayez jamais à laisser la météo vous arrêter.
- La tige ignifugée protège vos pieds des flammes et des étincelles.
- La semelle extérieure antidérapante et résistante à la chaleur (jusqu'à 300°C de chaleur de contact) avec cran pour échelle vous assure une bonne stabilité, que vous soyez sur une surface glissante ou sur une échelle.
- BOA® Fit System sur le côté de la botte pour un ajustement rapide et facile.

### Technique

Système de laçage BOA® Fit System, constitué d'un disque, d'un fil métallique et de guides. Le revêtement extérieur est ignifuge. Coque en composite. Intercalaire anti-perforation textile MASCOLAYER®. Cambrure multifonction stabilisatrice avec mousse amortisseur de chocs intégrée. Semelle intérieure en PU. Semelle extérieure en caoutchouc avec inserts en caoutchouc antidérapant. Semelles intérieures amovibles, antistatiques et résistantes. Semelle intérieure - amortit les chocs. Absorption et transfert efficaces de l'humidité. Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Semelle résistante à une température de 300° C au contact. Cran de sécurité pour travaux sur échelle. Membrane imperméable en MASCOTEX®. Tissu extérieur déperlant et respirant. Idéal pour les travaux en position agenouillée. Enveloppe protectrice TPU au talon.

MASCOTEX® MASCOLAYER®

### Certifications



EN ISO 20345



- Classe de sécurité S7S
- Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures (FO)
- Semelle extérieure résistante à la chaleur (HRO)
- Cran de sécurité pour travaux sur échelle (LG)
- Renforts résistants à l'usure (SC)
- Antidérapante (SR)
- Décharge de l'électricité statique (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Utilisateur

